

# PJ61037-60 羟基丙烯酸树脂

【类 别】 PJ61037-60 是羟基丙烯酸树脂

【技术特性】 光泽高、丰满度好、干性快

【应用范围】 亮光木器漆、工业漆

## 【规 格】

外观	清澈透明	黏度	3.0-8.0Pa.s/25℃	酸值	3.0-8.0mgKOH/g	羟值	110
溶剂	二甲苯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	60±2%		

【溶剂稀释性】本产品在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好,使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相溶性】本产品与我司羟基丙烯酸树脂相溶性好。拼用其他树脂时,请先进行相溶性及稳定性试验。

## 【参考配方】

	亮光木器漆		
PJ61037-60	90		
BAC	6.1		
消泡剂	0.3		
50%流平剂	0.6		
环己酮	3		
PJ01-50			
主剂: 固化剂: 稀释剂 配比	1:0.45:0.8		

#### 【工艺条件】

☆ 干燥条件: 自干

☆ 底 材: 木材

### 【储存性】

☆ 远离热及火源、置于阴凉通风处、容器保持紧密.

☆ 本产品自生产日起,保质期限为12个月

#### 【包装规格】 200kg/桶

【安 全】 本产品含有溶剂,必须小心操作,避免接触皮肤与眼睛,其它资料请参考物质安全资料。