



PJ61046-75 羟基丙烯酸树脂

【类别】 PJ61046-75 是羟基丙烯酸树脂

【技术特性】 高丰满度、高光泽、鲜映性好、耐化学药品性优

【应用范围】 汽车、摩托车、工程机械等高固体分罩光漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	6.0-12.0Pa.s/25℃	酸值	4.0-9.0mgKOH/g	固体羟值	150 mgKOH/g
色号	≤1(Fe-Co)	溶剂	醋酸丁酯	固体份	75±2%		

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相溶性】 本产品与本公司羟基丙烯酸树脂相溶性好。拼用其他树脂时，请先进行相溶性及稳定性试验。

【参考配方】

罩光清漆			
A 组分		B 组分	
PJ61046-75	80	拜尔 N3390	37.8
T12 (10%)	0.2		
EFKA3772	0.2		
XYL	8.5		
BAC	8.5		
PMA	2.6		

【工艺条件】

☆ 烘烤条件：（1）65℃×60min,放置 24h 后测耐蚀指标

（2）自干

☆ 底 材：马口铁（打磨）

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安 全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，详情事项请参考物质安全资料。